

40-100kVA 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ
40-100kVA 3 PHASE INPUT 3 PHASE OUTPUT



- Tam sinüs dalga formu (THD % 3 den küçük)
- Mikroişlemcili yapı.
- Statik IGBT PWM inverter
- Akü Bağlanabilirlik-Kesintisiz Frekans Konverteri Özelliği (opsiyonel),
- Paralel Çalışabilme (opsiyonel),
- Tekerlekli Mobil yapı (opsiyonel),
- Galvanik izolasyonlu çıkış trafosu,
- İzole RS485 haberleşme (opsiyonel),
- SNMP ile internet ortamında izlenebilirlik (opsiyonel),
- Geçmişe yönelik 32 adet uyarı bilgisi, Geçmişe yönelik 4 adet arıza raporu listesi,
- 4 Satır 20 karakter LCD gösterge

- Output Voltage THD < % 3
- Microprocessor controlled
- Static IGBT PWM inverter
- Uninterruptable Frequency Converter with Battery connection feature (optional),
- Parallel operation (optional),
- Mobile structure (optional),
- Galvanic isolated output transformer,
- Isolated RS485 communication (optional),
- SNMP Communication (optional),
- Last 32 warning message memory, 4 warning report memory,
- 4 rows, 20 characters LCD display,

TECHNICAL SPECIFICATIONS
TEKNİK ÖZELLİKLER