

MODEL		KPR10
GİRİŞ INPUT	Gerilim (V) Voltage	220 VAC $\pm$ %20, 1 Faz 220 VAC $\pm$ 20%, 1 Phase
	Frekans (Hz) Frequency	50/60 Hz $\pm$ %5 50/60 Hz $\pm$ 5%
	Koruma Protection	Ayarlanabilir redresör çalışma gerilim değerleri + Sigorta + Soft Start Özelliği Adjustable rectifier operation limits + Fuse + Soft Start Feature
	İzolasyon Isolation	Giriş İzole Trafosu ile galvanik yalıtım Galvanic isolation with Input Isolated Transformer
ÇIKIŞ OUTPUT	DC Gerilim (V) DC Voltage	12-240 VDC (opsiyonel) 12-240 VDC (optional)
	Akım(A) - Sürekli Current - Continuously	10-300 A (opsiyonel) 10-300 A (optional)
	Aşırı Yük Kapasitesi Over Load Capacity	Yük %100-109 1 saat, %110-124 iken 10 dakika, %125-150 iken 1 dakika if load 100-109% -> 1 hour, 110-124% -> 10 min., 125-150% -> 1 min
	Verim (Tam yükte) Efficiency (for full load)	> %92 > 92%
	Regülasyon Regulation	< $\pm$ %2 < $\pm$ 2%
	Dalgalılık Ripple	< %1 < 1 %
	Aşırı Akım Koruma Over load Protection	Çıkış akım limitleme + Sigorta Output Current limitation + Fuse
	Sıcaklık Koruması Temperature Protection	Soğutucu ve Trafo Sıcaklık Koruması Temperature protection for Heatsink and Transformer
	Ortam Sıcaklığı Ambient Temperature	0 - 40 °C 0 - 40 °C
	Bağıl Nem Humidity	%0-95 (yoğunlaşmayan) 0-95% (uncondensing)
FİZİKSEL ÖZELLİKLER PHYSICAL PROPERTIES	Akustik Gürültü Acoustic Noise	< 55 dB (A) 1 metreden < 55 dB (A) (from 1 meter)
	Çalışma Yüksekliği Operation Altitude	2000 m. 2000 m.
	Koruma sınıfı Protection Class	IP20 (opsiyonel) IP20 (optional)
	Boyutlar(mm) - G x D x Y Sizes(mm) W x D x H	Opsiyonel ve Rack Seçenekleri Optional And Rack Options
	Ağırlık (Kg.) Weight	30-280 30-280
	Gösterge Display	2 satır 16 karakter LCD ekran ve uyarı mesajları 2 rows, 16 Characters LCD Display and warning messages
	Uyarılar Warning	İkaz uyarı ledleri + Uyarı Mesajları Warning LEDs + Warning messages
GENEL ÖZELLİKLER GENERAL PROPERTIES	Çalışma Sistemi Operation Systems	Statik - Mikro İşlemci Kontrollü Static - Microprocessor Controlled
	Akü Şarj Modu Battery Charge Mode	Tampon Şarj, Dengeleme Şarjı, Floating Charge, Equalizing Charge
	Akü Şarj Kapasitesi Battery Charge Capacity	Normal Şarj, Hızlı Şarj, (Ayarlanabilir 1/4C - 1/10C) Normal Charge, Quick Charge (Adjustable 1/4C - 1/10C)