

KEMSAN KPR30-ST300 MODEL STARTER RECTIFIER

28.5VDC - 300A/600A/800A
3 Faz giriş DC çıkış



- Mikroişlemci kontrollü
- Giriş-Çıkış galvanik yalıtım,
- Anti-Kondenzasyon ünitesi (opsiyonel),
- 90° Kapak Stoperleri (opsiyonel)
- İzole RS485 haberleşme bağlantısı (opsiyonel),
- SNMP ile internetten izlenebilirlik (opsiyonel),
- Geçmişe yönelik uyarı bilgisi (opsiyonel),
- Analog ve Digital Göstergeler (opsiyonel),

MODEL		KPR30-ST300		
GİRİŞ	Gerilim (V)	V1:120/208V, ± %10 (3F+N) V2:220/380V, ± %10 (3F+N) V3:254/440V ± %10 (3F+N)		
	Frekans	50/60 Hz ± %5		
	Akım (A) - (Tam yükte)	35A	20A	15A
	Koruma	Ayarlanabilir redresör çalışma gerilim değerleri + Sigorta + Soft Start Özelliği		
	İzolasyon	Giriş İzole Trafosu ile galvanik yalıtım (MIL-T-17221B 'ye uygun)		
ÇIKIŞ	Gerilim	28.5VDC (MIL-P-15736 'ya uygun)		
	Akım(A) - Sürekli	300A		
	Akım(A) -Geçici (10sn)	900A		
	Verim (Tam yükte)	> % 91		
	Regülasyon	< ± %2		
	Dalgallılık	< 0.8V		
	Koruma	Çıkış akım limitleme + Sigorta		
	Sıcaklık Koruması	Soğutucu ve Trafo Sıcaklık Koruması		
FİZİKSEL ÖZELLİKLER	ORTAM	Sıcaklık	0 - 45 °C	
		Bağıl Nem	%0-95 (yoğunlaşmayan)	
		Akustik Gürültü	< 55 dB (A) 1 metreden (STANAG 4293)	
		Çalışma Yüksekliği	2000 m.	
	Koruma sınıfı		IP23 (opsiyonel)	
	Boyutlar(mm) - G x D x Y		710x730x1550 (Tekerleksiz)	
	Ağırlık (Kg.)		350	
	GENEL ÖZELLİKLER	Gösterge	LCD Ekran / Analog Gösterge / Dijital Gösterge (opsiyonel)	
Uyarılar		İkaz uyarı ledleri		
Çalışma Sistemi		Statik - Mikro İşlemci Kontrollü		
Çalışma Sınıfı		S1 – Sürekli Çalışma (VDE 0530 standardına göre)		
RFI Seviyesi		EN 62040-2		
Mobil Rectifier Özelliği		Opsiyonel		
		KAYNAK ELEKTRONİK MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 75. Yıl Mah. OSB 33. Cd No:18 Odunpazarı / ESKİŞEHİR Tel : 0 (222) 340 45 45 pbx Fax : 0 (222) 340 45 42 www.kemsan.com.tr e-mail: info@kemsan.com.tr		
				