

62.5KVA 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ  
62.5KVA 3 PHASE INPUT 3 PHASE OUTPUT



- Statik IGBT PWM inverter,
- Giriş-Çıkış galvanik yalıtım,
- Anti-Kondenzasyon ünitesi (opsiyonel)
- Remote Panel ile Uzaktan İzleme ve Kontrol (opsiyonel)
- 90° Kapak Stoperleri (opsiyonel),
- Tekerlekli Mobil yapı (opsiyonel),
- İzole RS485 haberleşme bağlantısı (opsiyonel),
- SNMP ile internetten izlenebilirlik (opsiyonel),
- Geçmişe yönelik 50 adet uyarı bilgisi,
- 4 satır 20 karakter LCD izleme paneli,

- *Static IGBT PWM inverter,*
- *Input-Output galvanic isolation,*
- *Anti-Condensation unit (optional)*
- *Remote Panel (optional)*
- *90° Door Stoper (option),*
- *Mobile structure (optional),*
- *Isolated RS485 communication (optional),*
- *SNMP Communication (optional),*
- *Last 50 warning message memory,*
- *4 rows, 20 characters LCD display,*

TECHNICAL SPECIFICATIONS  
TEKNİK ÖZELLİKLER