

3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ
3 PHASE INPUT 3 PHASE OUTPUT



- AKILLI ECO-MODE özelliği ile %98 verim
- Statik IGBT PWM inverter
- N+1 Paralleleme
- Ekstra akü bağlanabilirlik (standart),
- Otomatik akü test özelliği,
- Galvanik izolasyonlu çıkış trafosu,
- Statik by-pass özelliği
- Bakım by-pass ("0" geçişli, manuel-standart),
- İzole RS232 haberleşme bağlantısı (standart),
- KEMSANUPS yazılımı (Türkçe-standart),
- SNMP haberleşme bağlantısı (opsiyonel),
- Geçmişe yönelik 32 adet uyarı bilgisi, 4 adet arıza raporu
- Mikro işlemci kontrollü
- 4 satır 20 karakter LCD izleme paneli
- Hızlı ve yerinde teknik servis.

- *Intelligent Eco mode feature >%98 productivity.*
- *IGBT Technology, High frequency PWM Technique.*
- *N+1 Parallel operation*
- *Extra battery connection*
- *Automatically battery check.*
- *Galvanic Isolated output transformer.*
- *Static By-pass*
- *Uninterruptible maintenance By-pass switch.*
- *Isolated RS232 connection(standard).*
- *Computer & network interface, KEMSAN Ups software.*
- *Internal port for SNMP card option.*
- *32 memories for previous alerts and 4 warning report.*
- *Microprocessor controlled*
- *Indicator: 4 lines, 20 characters LCD monitor.*
- *Quick and on-site service*

TECHNICAL SPECIFICATIONS
TEKNİK ÖZELLİKLER