

GÜÇ/POWER (kVA)		1	2	3
GİRİŞ INPUT	Gerilim (V) Voltage	160-300 VAC, 1 Faz 160-300 VAC, 1 Phase		
	Frekans (Hz) Frequency	50/60 ± %10 50/60 ± 10%		
	Giriş Güç Faktörü Input power factor	> 0,98 > 0,98		
ÇIKIŞ OUTPUT	Gerilim (V) Voltage	220 VAC ± %3, 1 Faz 220 VAC ± 3%, 1 Phase		
	Frekans (Hz) Frequency	50Hz ± % 0.5 50Hz ± 0.5%		
	Verim (Inverter / Eco Mode) Efficiency (Inverter / Eco Mode)	> %85 > 85%		
	Voltaj % THD Voltage THD%	< %4 < 4%		
	Güç Faktörü Power Factor	0,7 0,7		
	Aşırı Yük Over Load	Yük %100-105 60sn, %106-130 iken 5sn if load 100-105% -> 60 sec, 106-130% -> 5 sec		
	Koruma Protection	Aşırı yük, Kısa devre, Aşırı gerilim, Aşırı ısı, Akü Düşük Over load, short circuit, Over voltage, Over temperature, Battery low		
	Yük Crest Faktörü Crest Factor	3:1 3:1		
AKÜ BATTERY	Adet Unit	3 3	8 8	8 8
	Süre Time	10/25 dakika 10/25 min.	15/25 dakika 15/25 min.	8/20 dakika 8/20 min
	Şarj Süresi Charging Time	8 saat 8 hours		
FİZİKSEL ÖZELLİKLER PHYSICAL PROPERTIES	Ortam Sıcaklığı Ambient Temperature	0 ile 40 °C 0 - 40 °C		
	Bağıl Nem Humidity	%0-95 (yoğunlaşmayan) 0-95% (uncondensing)		
	Akustik Gürültü Acoustic Noise	< 45 dB (A) (1 m) < 45 dB (A) (1 m)		
	Boyutlar(mm) G x D x Y Sizes(mm) W x D x H	145x405x220 145x405x220	192x455x330 192x455x330	192x455x330 192x455x330
	Aküsüz Ağırlık (Kg.) Weight (Kg.)	13.5 13.5	32 32	33 33
GENEL GENERAL	Gösterge Display	LCD Ekran, Giriş, Şarj, Deşarj, Inverter, By pass, İkaz ledli uyarılar LCD display, input, charge, discharge, Inverter, By pass, warning leds		
	Haberleşme Communication	RS232 kablosu ile (standart), SNMP (opsiyonel) RS232 cable is standard, SNMP (optional)		
	RFI Seviyesi RFI Level	EN50082-1/IEC801-2 LEVEL 4 / IEC801-3 LEVEL3 / IEC801-4 LEVEL 4 EN50082-1/IEC801-2 LEVEL 4 / IEC801-3 LEVEL3 / IEC801-4 LEVEL 4		