

| MODEL | | KSTS60 | KSTS100 | KSTS200 | KSTS300 | KSTS400 | KSTS500 |
|---|--|---|------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|
| GİRİŞ INPUT | Akım Current | 60 A | 100 A | 200 A | 300 A | 400 A | 500 A |
| | Gerilim (V) Voltage | 220/380 VAC ± %15, 3 Faz+Nötr (ayarlanabilir) 220/380 VAC ± 15%, 3 Phase+Neutral (adjustable) | | | | | |
| | Frekans (Hz) Frequency | 50 / 60 ± %5 50 / 60 ± 5% | | | | | |
| | Koruma Protection | Aşırı gerilim, Aşırı akım, faz dengesi (ayarlanabilir) Over voltage, Over current, phase balance (adjustable) | | | | | |
| ÇIKIŞ OUTPUT | Gerilim (V) Voltage | 220/380 VAC ± %15, 3 Faz+Nötr (ayarlanabilir) 220/380 VAC ± 15%, 3 Phase+Neutral (adjustable) | | | | | |
| | Frekans (Hz) Frequency | 50 / 60 ± %5 50 / 60 ± 5% | | | | | |
| | Verim Efficiency | > 97% > 97% | | | | | |
| | Aşırı Yük Over Load | Yük %100-109 1 saat, %110-124 iken 10 dakika, %125-150 iken 1 dakika if load 100-109% -> 1 hour, 110-124% -> 10 min., 125-150% -> 1 min | | | | | |
| FİZİKSEL ÖZELLİKLER PHYSICAL PROPERTIES | Voltaj koruma Voltage Protection | Çalışma limitleri ön panelden ayarlanabilir Adjustable operation limits | | | | | |
| | Sıcaklık Koruması Temperature Protection | Soğutucu sıcaklık koruması Temperature Protection of Heatsink | | | | | |
| | Yük Crest Faktörü Crest Factor | 3:1 3:1 | | | | | |
| | Ortam Sıcaklığı Ambient Temperature | 0 ile 40 °C 0 - 40 °C | | | | | |
| GENEL ÖZELLİKLER GENERAL PROPERTIES | Bağıl Nem Humidity | %0-95 (yoğunlaşmayan) 0-95% (uncondensing) | | | | | |
| | Akustik Gürültü Acoustic Noise | <55 dB (A) <55 dB (A) | | | | | |
| | Çalışma Yüksekliği Operation Altitude | 2000 m. 2000 m. | | | | | |
| | Koruma sınıfı Protection Class | IP20 (Opsiyonel) IP20 (Optional) | | | | | |
| | Boyutlar(mm) Sizes(mm) W x D x H | 510 x 630 x 1300 510 x 630 x 1300 | | | 710 x 730 x 1550 710 x 730 x 1550 | | |
| | Ağırlık (Kg.) Weight (Kg.) | 200 200 | 290 290 | 370 370 | 450 450 | 520 520 | 650 650 |
| | Gösterge Display | 4 satır 20 Karakter LCD Ekran, Uyarı ledleri 4 rows, 20 Characters LCD Display, Warning LEDs, | | | | | |
| | Uyarılar Warning | 32 adet geçmişe yönelik uyarı(ismi, tarih, saat), 4 adet detaylı uyarı raporu 32 warning message memory (warning name, date, time) + 4 detailed Warning report | | | | | |
| | Çalışma Sistemi Operation Systems | Statik - Mikro İşlemci Kontrollü Static - Microprocessor Controlled | | | | | |
| | Haberleşme Communication | İzole RS232, uzaktan kontrol paneli, SNMP (opsiyonel), kuru kontaklar (opsiyonel), Isolated RS232, Remote Panel, SNMP (optional), Dry Contacts (optional) | | | | | |
| | RFI Seviyesi RFI Level | EN 62040-2 EN 62040-2 | | | | | |
| | Transfer Modu Transfer Mode | Seçilebilir Selectable | | | | | |
| | Kısa devre koruması Short circuit Protection | Elektronik koruma + Sigorta Electronics Protection + Fuse | | | | | |