

	MODEL	KDCK
GİRİŞ INPUT	DC Gerilim (V) DC Voltage	12-400VDC ± %20 12-400 VDC ± 20%
	Koruma Protection	Ayarlanabilir giriş gerilim değerleri + Sigorta Adjustable input voltage limits + Fuse
	İzolasyon Isolation	Opsiyonel Optional
ÇIKIŞ OUTPUT	DC Gerilim (V) DC Voltage	12-400 VDC (opsiyonel) 12-400 VDC (optional)
	Akım(A) - Sürekli Current - Continuously	10-300 A (opsiyonel) 10-300 A (optional)
	Aşırı Yük Kapasitesi Over Load Capacity	Yük %100-109 1 saat, %110-124 iken 3 dakika, %125-150 iken 1 dakika if load 100-109% -> 1 hour, 110-124% -> 3 min., 125-150% -> 1 min
	Verim (Tam yükte) Efficiency (for full load)	> %88 > 88%
	Regülasyon Regulation	< ± %1 < ± 1%
	Dalgallılık Ripple	< %1 < 1%
	Aşırı Akım Koruma Over load Protection	Çıkış akım limitleme + Sigorta Output Current limitation + Fuse
	Sıcaklık Koruması Temperature Protection	Soğutucu ve Trafo Sıcaklık Koruması Temperature protection for Heatsink and Transformer
FİZİKSEL ÖZELLİKLER PHYSICAL PROPERTIES	Ortam Sıcaklığı Ambient Temperature	0 - 40 °C 0 - 40 °C
	Bağıl Nem Humidity	%0-95 (yoğunlaşmayan) 0-95% (uncondensing)
	Akustik Gürültü Acoustic Noise	< 45 dB (A) 1 metreden < 45 dB (A) (from 1 meter)
	Çalışma Yüksekliği Operation Altitude	2000 m. 2000 m.
	Koruma sınıfı Protection Class	IP20 (opsiyonel) IP20 (optional)
	Boyutlar(mm) Sizes(mm)	Opsiyonel, 19"-4U-5U-6U Rack Seçenekleri Optional, 19"-4U-5U-6U Rack Options
GENEL ÖZELLİKLER GENERAL PROPERTIES	Ağırlık (Kg.) Weight	30-280 30-280
	Gösterge Display	2 satır 16 karakter LCD ekran ve uyarı mesajları 2 rows, 16 Characters LCD Display and warning messages
	Uyarılar Warning	İkaz uyarı ledleri + Uyarı Mesajları Warning LEDs + Warning messages
	Çalışma Sistemi Operation Systems	IGBT ile Yüksek Frekanslı PWM (10-20kHz) IGBT and High Frequency PWM Technique (10-20kHz)
	RFI Seviyesi RFI Level	EN62040-2 EN62040-2
	Akü Şarj Modu Battery Charge Mode	Tampon Şarj, Dengeleme Şarjı, Floating Charge, Equalizing Charge
	Akü Şarj Kapasitesi Battery Charge Capacity	Normal Şarj, Hızlı Şarj, (Ayarlanabilir 1/4C - 1/10C) Normal Charge, Quick Charge (Adjustable 1/4C - 1/10C)